

**YES**

Υδατοδιάλυτο ακρυλικό χρώμα



Το χρώμα έχει Όνομα!



V03, 06.2020

Συσκευασία: 0,75lt | 3lt | 9lt

**Περιγραφή**

Καλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα με υψηλή αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών, κατάλληλων για τη βαφή όλων των τύπων εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών και ειδικά εμφανών μπετόν.

**Σκοπός Χρήσης**

Βαφή εξωτερικών αλλά και εσωτερικών επιφανειών.

**Χαρακτηριστικά Προϊόντος**

- Ματ φινίρισμα
- Καλή καλυπτικότητα
- Καλή πρόσφυση
- Υψηλή λευκότητα
- Ευκολία στην εφαρμογή

**Αποχρώσεις**

Διατίθεται σε λευκό και σε Βάση B για τη δημιουργία πλήθους αποχρώσεων με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

**Απόδοση**

7-10m<sup>2</sup>/lt, αναλόγως της απορροφητικότητας και του είδους της επιφάνειας.

**Προτεινόμενα συστήματα βαφής**

Πλαϊές και νέες επιφάνειες

**Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής:**

## Νέες επιφάνειες

Στάδιο	Περιγραφή	Επιστρώσεις
Προετοιμασία	Για τέλεια αποτελέσματα σε νέες επιφάνειες συνιστάται αρχικά το σπατουλάρισμα του τοίχου με Stuco Grid της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του.	2 επιστρώσεις
Αστάρι	<p>Σε περίπτωση εξωτερικών επιφανειών, με αστάρι κατάλληλο για εξωτερική χρήση (όπως Fixateur, Super Primer, Ακρυλικό Αστάρι Πλαστικού ή Nature Aquafix της Berling), ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής τους.</p> <p>Για εσωτερικές επιφάνειες επιλέξτε αστάρι νερού Nature Aquafix, Ακρυλικό Αστάρι Πλαστικου ή Αστάρι Ακρυλικού Λευκού.</p>	1 επίστρωση  1 επίστρωση
Τελική επίστρωση	Yes Acrylic	2 επιστρώσεις.

## Παλιές ήδη βαμμένες επιφάνειες

Στάδιο	Περιγραφή	Επιστρώσεις
Προετοιμασία	<p>Σε ήδη βαμμένες αλλά υγιείς χωρίς σαθρά σημεία επιφάνειες δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία.</p> <p>Στην περίπτωση σαθρών επιφανειών πρέπει να γίνεται τρίψιμο αυτών με στιλερόχαρτο, στοκάρισμα όπου απαιτείται, και στη συνέχεια τρίψιμο των στοκαρισμένων επιφανειών.</p>	
Αστάρι	<p>Για παλαιές υγιείς επιφάνειες δεν απαιτείται αστάρωμα.</p> <p>Για ήδη βαμμένες αλλά σαθρές επιφάνειες, μετά την προετοιμασία που περιγράφηκε ασταρώστε με κατάλληλο αστάρι.</p> <p>Σε επιφάνειες οι οποίες έχουν υποστεί κιμωλίαση, σταθεροποιήστε με αστάρι διαλύτη Fixateur της Berling στην περίπτωση εξωτερικών χώρων ή με Berling Nanoprimer ή Nature Aquafix, αν πρόκειται για εσωτερικούς χώρους, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.</p> <p>Σε περίπτωση εξωτερικών επιφανειών με αλκαλικά άλατα χρησιμοποιείστε αστάρι διαλύτου Super Primer της Berling, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.</p>	1 επίστρωση  1 επίστρωση  1 επίστρωση
Τελική επίστρωση	Yes Acrylic	2 επιστρώσεις.

## Συνθήκες εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 10-35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%. Μην εφαρμόζετε σε υγρές επιφάνειες ή σε εξωτερικές επιφάνειες όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής εντός 24 ωρών.

## Οδηγίες Εφαρμογής

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο ή Stuco Grid της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής τους.

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό μετά από την κατάλληλη αραίωση

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα	1,67 ± 0.03 gr/cm <sup>3</sup> ( ISO 2811), για το λευκό
Ιξώδες	118-130 K.U., 25°C, (ASTM D562) για το λευκό
pH	7,7-8,7
Βαθμός στιλπνότητας	<3 units σε γωνία 60°
Απόδοση	7-10m <sup>2</sup> /lt
Συνολική ηλιακή ανακλαστικότητα	90 % (ASTM G 173-03), για το λευκό
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 4-6 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Αραίωση	10- 15% κατ' όγκο με νερό, αναλόγως του τρόπου βαφής.

## ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία γ, εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 40gr/lt, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 25gr/lt (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

## Αποθήκευση

Να αποθηκεύετε το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.

## Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Καθαρίστε τα εργαλεία, αμέσως μετά τη χρήση, με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Μακριά από παιδιά. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

## BERLING A.B.E.E.

### Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,  
τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293  
[www.berling.gr](http://www.berling.gr) / [info@berling.gr](mailto:info@berling.gr) Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222



To χρώμα έχει Όνομα!